


(7) 分项报价表

序号	产品名称	技术参数要求	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	学生办公桌	<p>品牌：心业、规格：约 1200*600*1100 mm、型号：XY-bgz</p> <p>1、规格：约 1200*600*1100 mm，一字型单人位，含电脑主机托架，带集线孔。</p> <p>9、采用优质铝合金磨具成型，屏风厚度约 30 mm，主要承重部分壁厚约 1.5 mm，金属板、磨砂玻璃搭配，合理的走线功能。</p> <p>10、台面板采用约 25 mm 三聚氰胺双饰面颗粒板，桌面厚度 25 mm，其他部分采用约 18 mm 三聚氰胺双饰面颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.03 \text{ mg/m}^3</math>，材质抗弯力强，不易变形，封边条近色封边，全自动封边机封边平直、顺滑，不脱胶、翘起，防火、耐磨性强，耐高温耐变形。桌面上方预留穿线孔，桌面下方键盘架采用优质无声轨道。</p> <p>11、优质五金件，经过切削、钻孔、制作螺纹、抛光等工序精密加工。</p> <p>12、采用 E1 级环保板材。优质浸渍防火饰面，经过防腐防虫化学处理，表面耐磨耐刮，防火阻燃效果好。</p> <p>6、采用环保万能胶、暴力白胶，约 2 mm 近色封边条，封边无爆边，封边条和基材无缝胶合，成品无胶痕，优质铝合五金配件。</p>	组	27	430	11610	/
2	学生办公椅	<p>品牌：心业、规格：约 550*500mm 弓形办公椅、型号：XY-bgy</p> <p>1、规格：约 550*500mm 弓形办公椅，方管全钢结构靠背、加厚钢制弧形脚，高弹力加厚坐垫，仿真皮耐磨透气皮面，锁链结构。</p>	组	27	250	6750	/
3	教师定制办公桌	<p>品牌：心业、规格：约 1800*800*750 mm、型号：XY-dzbgz</p> <p>1、规格：约 1800*800*750 mm，带副柜，含电脑主机托架，带集线孔。</p> <p>5、浸渍胶膜纸饰面刨花板静曲强度<math>\geq 15.0 \text{ MPa}</math> 弹性模量<math>\geq 3300 \text{ MPa}</math> 内结合强度<math>\geq 0.51 \text{ MPa}</math> 密度<math>\geq 0.69 \text{ g/cm}^3</math> 含水率<math>\leq 7.3\%</math> 握螺钉力板面<math>\geq 1040 \text{ N}</math>，握螺钉力板边<math>\geq 700 \text{ N}</math> 表面耐香烟灼烧：<math>\geq 4</math> 级表面耐干热：<math>\geq 5</math> 级表面耐污染腐</p>	组	8	1100	8800	/

		<p>蚀：素色：≥5级表面耐龟裂：≥5级表面耐水蒸气：≥5级耐光色牢度：≥5级甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)≤0.020mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>6、封边：采用优质激光封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，甲醛释放量未检出，耐光色牢度≥4级，耐开裂性≥1级，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出，氯乙烯单体未检出，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，卤代烃未检出，总挥发性有机物未检出，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。</p>					
4	教师定制办公桌配套椅	<p>品牌：心业、规格：约550*500mm、型号：XY-dzbg</p> <p>1、规格：约550*500mm强承重电镀五星钢脚，SGS三级认证气压杆，软PU包裹万向轮，双层支撑高厚度原生棉加厚坐垫。</p>	组	8	600	4800	/
5	定制隔断矮柜	<p>品牌：心业、规格：约6400*1200*400mm*1组+约8.8*1200*400mm*1组、型号：定制</p> <p>1、规格：约6400*1200*400mm*1组+约8.8*1200*400mm*1组</p> <p>2、E0级实木多层板静曲强度≥15.0MPa弹性模量≥3300MPa内结合强度≥0.51MPa密度≥0.69g/cm<sup>3</sup>含水率≤7.3%握螺钉力板面≥1040N，握螺钉力板边≥700N表面耐香烟灼烧：≥4级表面耐干热：≥5级表面耐污染腐蚀：素色：≥5级表面耐龟裂：≥5级表面耐水蒸气：≥5级耐光色牢度：≥5级甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)≤0.020mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>3、封边：采用优质激光封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，甲醛释放量未检出，耐光色牢度≥4级，耐开裂性≥1级，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出，氯乙烯单体未检出，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，卤代烃未检出，总挥发性有机物未检出，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术</p>	m	18.24	450	8208	/

		要求胶粘剂》标准。					
6	定制隔断矮柜是石英石台面	<p>品牌：心业、规格：约 1000 mm*600 mm、型号：定制</p> <p>1、尺寸：约 1000 mm*600 mm，面层高密度品牌抗污耐刮定制石英石台面，三周带挡水檐口，左右扶手半圆弧防撞角。</p> <p>2、莫氏硬度 7 级、吸水率≤0.02%、耐磨性能 2.48×10g/cm<sup>2</sup>、耐高温性能-无破坏，无明显变色、耐划痕性能-无明显划痕、耐化学腐蚀性-无明显损伤、耐污染性能 2 级、弯曲强度 41.1MPa、抗落球冲击性能 4.8J。</p>	m	16.9	200	3380	/
7	铁皮文件柜	<p>品牌：心业、规格：约 850*390*1170 mm、型号：XY-wjg</p> <p>1、规格：约 850*390*1170 mm，三节文件柜，6 门。</p> <p>2、材质类别：采用优质宝钢冷轧钢板（厚度约 0.55mm）经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。</p> <p>3、开启方式：钥匙，推拉式。</p> <p>4、颜色：亚光灰白色。</p> <p>5、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧/聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用，光洁美观。</p> <p>6、隔板：文件柜隔板，经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好。</p>	组	12	320	3840	/
<p>响应报价： 大写： <u>肆万柒仟叁佰捌拾捌</u> 元，小写： <u>47388.00</u> 元</p>							



法定代表人或代理人（被授权人）： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

供应商名称： 安徽比安提商贸有限公司（公章）



日期： 2024 年 11 月 7 日