

# 效果图中的施工工艺说明

## 一、吊顶工艺说明

1. 铝方通吊顶：吊杆采用  $\varnothing 8$  吊筋，采用膨胀螺丝固定，龙骨采用与方通配套卡箍（国标），铝方通采用：100\*50\*7mm；颜色有业主选定。
2. 石膏板吊顶：吊杆采用  $\varnothing 8$  吊筋，龙骨采用 30\*50mm 防火木龙骨，石膏板采用 12mm 厚防潮石膏板。
3. 铝扣板吊顶：吊杆采用  $\varnothing 8$  吊筋，龙骨采用与方通配套卡箍（国标），7mm 厚 600\*600mm 铝扣板；铝扣板需经业主选定。

## 二、外墙面工艺说明

采用 40\*30\*1mm 镀锌方管龙骨，基层采用 12mm 厚阻燃板，面层采用 4mm 铝塑板，具体颜色由业主选定。

## 三、背景墙：

龙骨采用 30\*50mm 防火木龙骨，12mm 厚阻燃板，面层用 12mm 厚免漆木饰面，局部采用生态木，12mm 厚防潮石膏板，4mm 铝塑板等做造型；造型按效果图形状施工，字体标识采用亚克力材质，大小尺寸颜色参照效果图，具体由业主选定。

## 四、吧台工艺说明

台面采用 15mm 厚石英石，客户端下挂 10cm，服务员端下挂 3cm，倒角成圆弧状，吧台柜体采用 18mm 厚多层实木板制作，具体尺寸颜色由业主选定。

## 五、矮柜工艺说明

台面采用 15mm 厚石英石，柜体采用 18mm 厚多层实木板制作，具体尺

寸颜色由业主选定。

六、室外广告牌工艺说明

钢结构龙骨采用镀锌方管制作，基层采用 12mm 厚阻燃板，面层采用生态木做造型、0.6mmPVC 板面层等材料制作面层,并使用 2 厚不锈钢折边。中标单位结合效果图，提供设计效果图，明确制材，经业主确认后，方可施工。






七、不锈钢踢脚 采用木工板基层，304 不锈钢面层；

八、其它做法参照国家相关图集、规范、业主要求施工。

九、配电电线、开关、照明灯具、网线、网线接口、造型灯具中标单位施工前，需结合效果图并提供样品，经业主同意后，方可使用，否则不予结算。

十、字体制作要求 中标单位参照业主提供的效果图，结合现场制止效果图，最终由业主单位选定

工艺字体要求			
	图示	材质	规格/尺寸 (mm)
室外 门头 字		面板是 1.6MM 厚 uvs 板，侧边是铝边材料约 0.8MM 厚(颜色按要求)，一米大的字厚度 7 公分，背板 10mm 厚白色 PVC (不需要发光)	1000*1000

立体 精品 字		15mm 厚进口高透明 亚克力水晶字雕刻+ 面板 0.8mm 厚镜面 钛金不锈钢雕字	820*880
立体 精品 字		15mm 厚进口高透明 亚克力水晶字雕刻+ 面板 0.8mm 厚镜面 钛金不锈钢雕字	300*300
立体 精品 字		15mm 厚进口高透明 亚克力水晶字雕刻+ 面板 0.8mm 厚镜面 钛金不锈钢雕字	160*160
立体 精品 字		15mm 厚进口高透明 亚克力水晶字雕刻+ 面板 0.8mm 厚镜面 钛金不锈钢雕字	300*300
立体 精品 字		15mm 厚进口高透明 亚克力水晶字雕刻+ 面板 0.8mm 厚镜面 钛金不锈钢雕字	160*160

烤漆字		20MM 白色高密度 PVC 结皮板雕刻，烤半亚漆户外防晒字，颜色按文件色样制作	350*400
烤漆字		20MM 白色高密度 PVC 结皮板雕刻，烤半亚漆户外防晒字，颜色按文件色样制作	1450*1550
高密度雪弗板+亚克力立体字		10MM 红色共挤高密度 PVC 结皮板雕刻，四周包边、竖条 10MM 厚红色 PVC 共挤板雕刻粘贴+亚克力立体 10+3MM 水晶字雕刻粘贴	3520*1000
高密度雪弗板+亚克力立体字		18MM 高密度 PVC 结皮板雕刻，+亚克力立体 10+3MM 蓝色面板水晶字	4530*1850

亚克力牌+亚克力精品字		7MM (实厚 6.8MM) 新涛进口浇铸亚克力 背面 uv 打印四周各打一个 12mm 孔, 配广告长 30*直径 19 广告螺丝+亚克力进口水晶字 10+3mm 雕刻精品字粘贴	735*1240
挂牌		1.0mm 厚镜面钛金不锈钢四周折边 25mm+10mm, 面腐蚀白色烤漆字	470*2770

部分整体效果参考图如下：

